

# KONDENZAČNÝ ZÁVESNÝ KOTOL

## ENBRA CD/Z20

Závesný kondenzačný kotol pre vykurovanie a prípravu TV v integrovanom nerezovom akumuláčnom zásobníku.

### Technické špecifikácie a výhody:

- patentovaný celonerezový výmenník
- integrovaný, nerezový, 20 litrový akumuláčny zásobník
- možnosť ovládania on/off, alebo OpenTherm
- široký rozsah modulácie 1:9
- patentovaný ohrev TV „Duopass“
- plne nastaviteľné výkony do ÚK a TV, modulačné čerpadlo
- tichá prevádzka
- kompletne odnímateľné opláštenie pre jednoduchý servis
- kompaktné rozmery



Model			CD24/Z20	CD28/Z20	CD34/Z20
Tepelný príkon	Min	kW	2,9	3,7	4,1
	Max ÚK	kW	24,79	29,4	34
	Max TV	kW	23,5	28,5	34
Tepelný výkon 80/60°C	Min	kW	2,9	3,5	3,94
	Max ÚT	kW	24,79	27,3	36,24
	Max TV	kW	23,5	27	34
Tepelný výkon 50/30°C	Max ÚT	kW	24,79	29,4	36,24
Účinnosť 80/60°C	Pmax	kW	98	98,51	98,08
	Pmin	%	97,4	94,6	96,06
Účinnosť 50/30°C	Pmax	%	105,5	105,8	106,43
	Pmin	%	104,2	105,1	105,91
Účinnosť 30% P <sub>max</sub>		%	107,5	107,8	108,57
Trieda účinnosti Dir.92 /42EEC				4	
Trieda NO <sub>x</sub>				5	
Produkcia TV	ΔT 30°C	l/10min	135	152	185
	ΔT 30°C	l/60min	708	811	1017
Pracovný tlak ÚK Min/Max		bar		0,3/3	
Pracovný tlak TV Min/Max		bar		0,5/6	
Hmotnosť		kg	64	65	67
Stupeň el. ochrany		IP		X4D	
Rozmery š/h/v				490x480x900	
Objednávaci kód			ECD24Z20_N	EC D28Z20_N	ECD34Z20_N

